



ТУ 20.59.43-050-65611335-2021
ЖИДКОСТЬ ОХЛАЖДАЮЩАЯ

ANTIFREEZE ARCTIC CAT LONG LIFE G12++

-40 °C / -65 °C

ЛОБРИДНЫЙ АНТИФРИЗ ФИОЛЕТОВОГО ЦВЕТА
СО СВЕРХДЛИННЫМ ИНТЕРВАЛОМ ЗАМЕНЫ.
СМЕШИВАЕТСЯ СО ВСЕМИ АНТИФРИЗАМИ.

ОПИСАНИЕ

Передовая охлаждающая жидкость, изготовленная по уникальной лобридной технологии на основе этиленгликоля высшего сорта и высокоэффективного пакета антикоррозионных присадок, не содержащем нитритов, нитратов, аминов, боратов, фосфатов, для систем охлаждения современных двигателей. Имеет сверхдлинный интервал замены (категория Long Life).

Содержит силикаты, смешивается с любыми антифризами, не содержащими нитриты, амины, фосфаты. Обеспечивает надежную защиту от коррозии всех металлических частей системы охлаждения двигателей внутреннего сгорания, особенно изготовленных из алюминиевого сплава, предотвращает замерзание при отрицательных температурах и гарантирует защиту от перегрева двигателя летом.



ВИД ФАСОВКИ:

- 1 кг
- 5 кг
- 10 кг
- 20 кг
- 30 кг
- 200 кг (216,5 л)

СЕЗОН:

- Все сезоны



СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

- MERCEDES-BENZ 325.5
- AUDI TLM 774-G (G12++)
- MAN 324 TYP SI-OAT
- SEAT TL-774 G (G12++)
- SKODA TL-774 G (G12++)
- VOLKSWAGEN TL-774 G (G12++)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Благодаря лобридной технологии образует тонкую защитную пленку на поверхности деталей системы охлаждения (как антифриз G11), однако пленка настолько тонкая, что не ухудшает теплообмен. В то же время ингибиторы коррозии работают только в случае появления очагов коррозии (как антифриз G12). Передовые технологии пакета присадок с дозируемым расходом позволяют снизить эксплуатационные расходы и увеличить время безотказной службы системы охлаждения.
- + Обеспечивает срок службы до 500 000 км пробега или 5 лет для легковых автомобилей, до 1 000 000 км для грузовиков и автобусов (до 20 000 моточасов) и 50 000 моточасов для стационарных двигателей.
- + Сокращает количество внеплановых ремонтов техники, вызванных поломкой термостатов, радиаторов и водяных насосов.
- + Совместим со всеми охлаждающими жидкостями на основе этиленгликоля.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Системы охлаждения современных двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, автобусов.
- Охлаждение деталей двигателей, изготовленных из алюминия.
- Дизельные, бензиновые и газовые двигатели.
- Сельскохозяйственная и карьерная техника, стационарные двигатели.



ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	ANTIFREEZE ARCTIC CAT LONG LIFE G12++ (-40°C)	ANTIFREEZE ARCTIC CAT LONG LIFE G12++ (-65°C)
Цвет	Фиолетовый	Фиолетовый
Плотность при 20 °С, г/см ³	1,081	1,094
Температура начала кристаллизации, °С	-40	-65
Щелочность, см ³	3,4	3,6
Водородный показатель при температуре 20 °С	8,6	8,7
Объем пены, см ³	29	28
Устойчивость пены, с	3	3

! Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанную охлаждающую жидкость следует сдавать в официальный приемный пункт. Не сливайте отработанную охлаждающую жидкость в канализацию, почву или водоемы, даже если она относится к биоразлагаемой.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения охлаждающая жидкость Arctic Cat не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания охлаждающей жидкости на кожу. При работе с отработанной охлаждающей жидкостью пользуйтесь защитными перчатками. При попадании охлаждающей жидкости на кожу ее необходимо сразу смыть водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ



Избегать экстремальных температур.



Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.



Бочки желательно хранить в помещении.



Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.



Система менеджмента качества ООО «НЕФТЕСИНТЕЗ» сертифицирована по ISO 9001:2015

ООО «Нефтесинтез», г. Екатеринбург, Россия, 620135, пр-т Космонавтов, д. 98 А
8 (343) 344-31-85, www.neftesintes.ru

Данное техническое описание (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.

Техническое описание охлаждающих жидкостей. Версия 2. Март 2023 г.