

DYNAMIC GARDEN 4T

SAE 30, API SG/CD

МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ 4-Х ТАКТНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ СОВРЕМЕННОЙ
САДОВОЙ ТЕХНИКИ

ОПИСАНИЕ

Высококачественное минеральное моторное масло для современных малых 4-х тактных двигателей садовой техники: газонокосилки, сенокосилки, самоходные газонокосилки, почвообрабатывающие машины, легкие тракторы и т. д. Совместимо со всеми типами топлива: этилированный и неэтилированный бензин, дизельное топливо, этанол, биотопливо.

Современный пакет присадок и высокоочищенная основа обеспечивают устойчивую работу двигателя при любых условиях применения, в том числе при высоких температурах и нагрузках, предотвращают образование нагара и лака на инжекторах, поршнях, свечах, клапанах, соплах и отложений в картере, что увеличивает срок службы двигателя.

Интервал замены моторного масла выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации.



ВИД ФАСОВКИ:

- 1 л
- 20 л
- 4 л

БАЗОВАЯ ОСНОВА:

- Минеральная

СЕЗОН:

- Лето

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ:

- HUSQVARNA
- STIHL
- MTD
- BRIGGS & STRATTON
- HONDA
- TECUMSEH
- CHAMPION

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Обладает повышенной стойкостью к окислению и высоким температурам, при которой сохраняет прочную масляную пленку.
- + Обеспечивает стабильные вязкостные характеристики в процессе эксплуатации.
- + Специальные моюще-диспергирующие присадки поддерживают идеальную чистоту деталей двигателя.
- + Имеет отличные антипенные и антикоррозионные качества.
- + Профессиональные присадки и высоковязкая основа наделяют масло Dynamic Garden 4T отличными противоизносными и антифрикционными свойствами, снижающими расход топлива и увеличивающими мощность двигателя.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Применяется для всех типов 4-х тактных бензиновых двигателей садовой техники, в том числе оснащенных каталитическим нейтрализатором.
- Газонокосилки, мотокультиваторы, генераторы, мини-тракторы и другая садовая и сельскохозяйственная техника, где рекомендованы масла класса API SG/CD.



ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	DYNAMIC GARDEN 4T
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с	ASTM D 445	11,8
Индекс вязкости	ASTM D 2270	96
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-23
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	207
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	5,3
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,3



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла Oilway не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть его водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ



Избегать экстремальных температур.



Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.



Бочки желательно хранить в помещении.



Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.



Система менеджмента качества ООО «НЕФТЕСИНТЕЗ» сертифицирована по ISO 9001:2015

ООО «Нефтесинтез», г. Екатеринбург, Россия, 620135, пр-т Космонавтов, д. 98 А
8 (343) 344-31-85, www.neftesintes.ru

Данное техническое описание (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.

Техническое описание смазочных материалов. Версия 3. Март 2023 г.