

DYNAMIC AGROTEC X-LA

SAE 10W-40

УНИВЕРСАЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ПРЕМИУМ-КЛАССА ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ. АВТОМОБИЛЕЙ, ОБОРУДОВАННЫХ СИСТЕМАМИ ДООЧИСТКИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ, А ТАКЖЕ В БОЛЕЕ СТАРЫХ МАШИНАХ. ГАРАНТИРУЕТ НАИЛУЧШУЮ ЧИСТОТУ ДВИГАТЕЛЯ И ПРЕВОСХОДНУЮ ЗАЩИТУ ОТ ИЗНОСА

ОПИСАНИЕ

AGROTEC X-LA SAE 10W-40 – премиальное низкосольное (Low SAPS) моторное масло. Производится на 100% из базовых масел 3 группы (HC Synthetic) без минеральных масел 1 и 2 группы. Благодаря низкому содержанию золы, продукт предлагает отличную защиту сажевого фильтра и каталитических устройств и обеспечивает более длительный срок службы все компонентов. Кроме того, новая технология предлагает большой потенциал нейтрализации (TBN), очень важно для применения с низким качеством топлива.

AGROTEC X-LA SAE 10W-40 создает высокую защиту от износа и может использоваться даже в старых автомобилях. Он превосходит по универсальности и производительности обычные смазочные материалы класса UHDP. Максимальная защита и производительность вашего двигателя с нашим продуктом, который не имеет равных на рынке.



ВИД ФАСОВКИ:

- 20 л
- 216,5 л (180 кг)

БАЗОВАЯ ОСНОВА:

- Синтетическая

СЕЗОН:

- Все сезоны

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- ACEA E9/E7/E6/E4
- API CJ-4/ CI-4 PLUS/ CI-4/ CH-4
- CAT ECF-3
- DEUTZ DQC IV-10 LA (incl. TTCD)
- MB-APPROVAL 228.51
- CNH MAT 3521
- CUMMINS CES 20081

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Предотвращает образование отложений в двигателе и в турбокомпрессорах.
- + Превосходная чистота поршня.
- + Превосходные характеристики холодного пуска и гильз цилиндров, увеличивая ресурс двигателя.
- + Низкий расход масла.
- + Подходит для очень длинных интервалов замены.
- + Превосходно защита каталитических систем очистка выхлопных газов благодаря низкой зольности (ACEA E9/E6).
- + Высокая способность нейтрализации благодаря высокому TBN (ACE E4) для защиты от низкого качества топлива.

ПРИМЕНЕНИЕ

- AGROTEC X-LA SAE 10W-40 разработан специально для сельскохозяйственной техники оснащенной современными системами доочистки выхлопных газов и соответствует европейской спецификации ACEA E9 и американской API CJ-4 необходимым для многих видов техники, таких как John Deere и CASE IH.
- Продукт смешивается и совместим с другими обычными моторными маслами.
- AGROTEC X-LA SAE 10W-40 охватывает очень широкий диапазон применения и отличный продукт для рационализации эксплуатации для современного и смешанного парка техники.



ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД	DYNAMIC AGROTEC X-LA SAE 10W-40
Вязкость кинематическая	DIN 51562 - 1	94,3
Вязкость динамическая,	ASTM D 4684	при -30 °C: 57200
Температура вспышки	DIN ISO 2592	238
Температура застывания, °C	DIN ISO 3016	-38
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ASTM D 1298	0,85
Индекс вязкости	DIN ISO 2902	155
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,0
Щелочное число, мг КОН/г	DIN ISO 3771	10,2
Испаряемость по НОАК, %	ASTM D 5800	8,9



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла Oilway не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть его водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ



Избегать экстремальных температур.



Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.



Бочки желательно хранить в помещении.



Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.



Система менеджмента качества ООО «НЕФТЕСИНТЕЗ» сертифицирована по ISO 9001:2015

ООО «Нефлесинтез», г. Екатеринбург, Россия, 620135, пр-т Космонавтов, д. 98 А
8 (343) 344-31-85, www.neftesintes.ru

Данное техническое описание (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.

Техническое описание смазочных материалов. Версия 1. Июнь 2023 г.