

DYNAMIC HI-TECH PROFESSIONAL

SAE 0W-20

API SN, ACEA A1/B1

МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ HONDA, MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN, DAIHATSU, HYUNDAI, KIA, ISUZU, SUZUKI, TOYOTA, SUBARU, FORD, GM И ДР. ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ.



ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое низковязкое ресурсосберегающее моторное масло. Низкая вязкость и синтетический состав с улучшенными эксплуатационными характеристиками способствуют повышению эффективности двигателя и потенциальной экономии топлива до 3% в сравнении с другими категориями вязкости. Кроме того, класс вязкости 0W-20 в сочетании со специальными присадками обеспечивает отличную работу двигателей в любых климатических условиях, в том числе при экстремально низких температурах.

Новейшие технологии и современные стандарты качества позволяют маслу Dynamic Hi-Tech Professional 0W-20 соответствовать и превосходить требования таких производителей автомобилей, как: Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Daihatsu, Hyundai, Kia, Isuzu, Suzuki, Toyota, Subaru, Ford, GM и многих других.

Рекомендовано к использованию в самых передовых бензиновых двигателях легковых, спортивных и внедорожных автомобилей, оснащенных многоклапанными механизмами газораспределения, турбонаддувом и другими высокотехнологичными системами повышения производительности.

ВИД ФАСОВКИ:

- 1 л
- 20 л
- 4 л
- 216,5 л (180 кг)

БАЗОВАЯ ОСНОВА:

- Синтетическая

СЕЗОН:

- Все сезоны

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

- | | |
|--------------|------------------|
| ■ MAZDA | ■ TOYOTA |
| ■ MITSUBISHI | ■ SUBARU |
| ■ NISSAN | ■ FORD |
| ■ DAIHATSU | ■ CHRYSLER |
| ■ HYUNDAI | ■ GENERAL MOTORS |
| ■ KIA | ■ CHERY |
| ■ ISUZU | ■ GEELY |
| ■ SUZUKI | ■ Haval |

ПРЕИМУЩЕСТВА

- | | | | |
|---|---|---|--|
| + | Высокая топливная экономичность. | + | Мгновенная подача масла при низких температурах облегчает холодный пуск и оптимальную смазку уже через несколько секунд после включения зажигания. |
| + | Специальные присадки обеспечивают надежную защиту от образования отложений в цилиндро-поршневой группе, на клапанах, свечах зажигания, элементах турбонагнетателей при самых неблагоприятных условиях эксплуатации. | + | Приемлемо для наиболее суровых условий езды (спортивный стиль, частые запуски, в условиях города и по трассе). |
| + | Высокая термическая и окислительная стабильность, обеспечивающая высокие интервалы замены. | | |

ПРИМЕНЕНИЕ

- Современные бензиновые двигатели, характеризующиеся высокой топливной экономичностью, в техническом руководстве по эксплуатации которых указана рекомендуемая вязкость моторного масла по SAE 0W-20, 5W-20.
- Двигатели легковых автомобилей и внедорожников при эксплуатации в жестких городских условиях, когда режимы «Start&Stop» становятся основными.



ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	DYNAMIC HI-TECH PROFESSIONAL OW-20
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	8,7
Вязкость динамическая при -35 °С, мПа•с	ASTM D 5293	4830
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	223
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-47
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	858
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	164
Зольность сульфатная, %	ГОСТ 12417	1,2
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	7,5
Испаряемость по НОАК, %	ASTM D 5800	11,8



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла Oilway не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть его водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ



Избегать экстремальных температур.



Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.



Бочки желательно хранить в помещении.



Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.



Система менеджмента качества ООО «НЕФТЕСИНТЕЗ» сертифицирована по ISO 9001:2015

ООО «Нефтесинтез», г. Екатеринбург, Россия, 620135, пр-т Космонавтов, д. 98 А
8 (343) 344-31-85, www.neftesintes.ru

Данное техническое описание (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.

Техническое описание смазочных материалов. Версия 5. Март 2023 г.