



Shell Advance 4T Ultra Scooter 5W-40

Полностью синтетическое масло для четырехтактных двигателей скутеров

Shell Advance 4T Ultra Scooter с технологией PurePlus является премиальным моторным маслом для четырехтактных двигателей скутеров. Базовое масло производится по запатентованной технологии Shell PurePlus, в которой природный газ преобразуется в чистое базовое масло без примесей сырой нефти. Полностью синтетическое масло Shell Advance 4T Ultra Scooter состоит из базового масла и специально разработанного для двигателей скутеров пакета присадок с уникальной технологией Active Cleansing. Это обеспечивает надежную защиту двигателя и сохраняет его чистым. Чистый двигатель скутера обеспечивает лучшую эффективность, эксплуатацию и защиту. Скутером также является "мотороллер с АКПП" или "мини-скутер".

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Эксплуатационные качества, Отличительные черты и Преимущества

- Сохранение двигателя чистым
- Более эффективная передача мощности и улучшенная динамичность двигателя
- Снижение шума и вибрации двигателя
- Усиленная защита и увеличенный срок службы

Область Применения



Высокоэффективные с воздушным и водяным охлаждением четырехтактные двигатели скутеров с автоматической трансмиссией.

Спецификации, Одобрения и Рекомендации

Продукт доступен в следующем классе вязкости:

- SAE 5W-40

Превышает требования следующих международных спецификаций:

- API SN
- JASO MB

Для получения полного списка одобрений и рекомендаций обратитесь, пожалуйста, в службу технической поддержки «Шелл».

Типичные физико-химические характеристики

Показатель	Метод	Shell Advance 4T Ultra Scooter
Класс вязкости SAE	SAE J300	5W-40
Кинематическая вязкость @40°C сСт	ASTM D445	85.5
Кинематическая вязкость @100°C сСт	ASTM D445	13.9
Индекс вязкости	ASTM D2270	167
Плотность @15°C кг/м³	ASTM D4052	850
Температура вспышки (COС) °C	ASTM D92	230
Температура застывания °C	ASTM D97	-39

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций «Шелл».

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда

▪ Здоровье и Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения Shell Advance 4T Ultra Scooter 5W-40 (SN/MB) не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.

Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть водой с мылом.

Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта, который можно найти на сайте: <http://www.epc.shell.com/>.

▪ Берегите природу

Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

Дополнительная информация

▪ Рекомендации

Рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя «Шелл».