

## AGROTEC UTTO PRO SYNTHETIC SAE 10W-30

УНИВЕРСАЛЬНОЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МАСЛО ПРЕМИУМ-КЛАССА ДЛЯ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС, МОСТОВ И ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ С УЛУЧШЕННОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ ИЗНОСА И ШИРОКИМ ДИАПАЗОНОМ ТЕМПЕРАТУР ПРИМЕНЕНИЯ

### ОПИСАНИЕ

AGROTEC UTTO PRO SYNTHETIC 10W-30 – это высокоэффективное универсальное тракторное масло. Производится на 100% из базовых масел 3 группы (HC Synthetic) без минеральных масел 1 и 2 группы и специально подобранного пакета присадок. Имеет улучшенную защиту от износа и прекрасные вязкостно-температурные свойства. AGROTEC UTTO PRO SYNTHETIC 10W-30 обладает высокой термической и окислительной стабильностью, а также хорошими низкотемпературными свойствами. Максимальная защита и производительность вашего двигателя с нашим продуктом, который не имеет равных на рынке.



### ВИД ФАСОВКИ:

- 20 л
- 216,5 л (180 кг)

### БАЗОВАЯ ОСНОВА:

- Синтетическая

### СЕЗОН:

- Все сезоны

### СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- |                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| ■ API GL-4                  | ■ FORD M2C134-D                 |
| ■ SAE J 306: 75W-80         | ■ JDM J 20 C/D                  |
| ■ VOLVO WB 101 VOLVO WB 102 | ■ KOMATSU AXO 80 (KES 07.866)   |
| ■ ALLISON C-4               | ■ KUBOTA UDT                    |
| ■ CASE MS 1207/1209/1210    | ■ MASSEY FERGUSON CMS 1135/1143 |
| ■ FORD M2C86-C              | ■ ZF-TE ML 03E, 03F, 05F, 06K   |

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Улучшенная защита от износа коробок передач, мостов и гидравлических систем
- + Высокая окислительная и термическая стабильность
- + Прекрасные низкотемпературные свойства
- + Повышенная эффективность работы мокрых тормозов, снижение шума
- + Плавное переключение передач
- + Широкая область применения

## ПРИМЕНЕНИЕ

- AGROTEC UTTO PRO SYNTHETIC 10W-30 разработан специально для применения в коробках передач, мостах и бортовых редукторах, как оснащенных, так и не оснащенных мокрыми тормозами и блокирующимся дифференциалом.
- Благодаря своему уникальному составу AGROTEC UTTO PRO SYNTHETIC 10W-30 позволяет улучшить защиту от износа и одновременно увеличить эффективность функционирования мокрых тормозов, а также снизить шумность их работы.
- AGROTEC UTTO PRO SYNTHETIC 10W-30 совместим с другими высококачественными редукторными и моторными маслами, а также маслами класса UTTO.



## ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ПОКАЗАТЕЛИ                                                              | МЕТОД<br>ИСПЫТАНИЙ | AGROTEC STOU<br>PRO SYNTHETIC<br>SAE 10W-30 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| Вязкость кинематическая<br>при 40 °С, мм²/с                             | ASTM D 445         | 65                                          |
| Вязкость кинематическая<br>при 100 °С, мм²/с                            | ASTM D 445         | 11.7                                        |
| Температура вспышки<br>в открытом тигле, °С                             | ASTM D 92          | 226                                         |
| Температура застывания, °С                                              | ASTM D 97          | -42                                         |
| Плотность при 15 °С, кг/м³                                              | ASTM D 1298        | 855                                         |
| Индекс вязкости                                                         | ASTM D 2270        | 173                                         |
| Щелочное число, мг КОН/г                                                | ASTM D 2896        | 8.3                                         |
| Склонность к<br>пенообразованию/<br>стабильности пены, см³, не<br>более | ASTM D 892         | 10                                          |
| - при 24 °С, пена/стабильность                                          |                    | 15                                          |
| - при 94 °С, пена/стабильность                                          |                    | 10                                          |
| - при 24 °С, после 94 °С пена/<br>стабильность                          |                    |                                             |



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.

## ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

## ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла Oilway не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть его водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

## ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ



Избегать экстремальных температур.



Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.



Бочки желательно хранить в помещении.



Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.



Система менеджмента качества ООО «НЕФТЕСИНТЕЗ» сертифицирована по ISO 9001:2015

ООО «Нефлесинтез», г. Екатеринбург, Россия, 620135, пр-т Космонавтов, д. 98 А  
**8 (343) 344-31-85, [www.neftesintes.ru](http://www.neftesintes.ru)**

Данное техническое описание (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.

Техническое описание смазочных материалов. Версия 1. Июнь 2023 г.