

OILWAY GREASE EP-000, 00, 0, 1, 2, 3

ЛИТИЕВЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
СМАЗКИ С ПАКЕТОМ ПРОТИВОЗАДИРНЫХ
ЕР-ПРИСАДОК

ОПИСАНИЕ

OILWAY Grease EP – серия универсальных пластичных смазок с высокими противозадирными EP (Extreme Pressure) свойствами различных классов консистенции (NLGI 000, 00, 0, 1, 2 и 3).

Производятся на основе высокоочищенного минерального базового масла, литиевого загустителя и пакета присадок, улучшающих противоизносные, противозадирные, антиокислительные и антикоррозионные свойства. Наличие в составе синергетической композиции EP-присадок обеспечивает стабильную адгезионную смазочную пленку, которая эффективно сопротивляется смещению даже под воздействием ударных нагрузок, предотвращая непосредственный контакт металлических поверхностей.

Смазки серии OILWAY Grease EP устойчивы к воздействию воды и обладают хорошими температурными показателями, что позволяет применять их для тяжелонагруженных подшипников, а также для работы во влажной среде. Диапазон рабочих температур: от -30 °C до +130 °C с кратковременным повышением до +150 °C. Имеют желто-коричневый цвет с гладкой текстурой.



ВИД ФАСОВКИ EP-000, EP-00, E-0:

- 9 кг
- 17 кг
- 160 кг

ВИД ФАСОВКИ EP-1:

- 17 кг
- 170 кг

ВИД ФАСОВКИ EP-2, EP-3:

- 0,4 кг
- 10 кг
- 18 кг
- 170 кг

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН РАБОТЫ:

- -30...+130 °C
(EP-000, EP-00, EP-0, EP-1)
- -30...+130 °C
с кратковременным
повышением до +150 °C
(EP-2, EP-3)

СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТАМ

- NLGI 000 / KP 000 K-30 (EP-000)
- NLGI 00 / KP 00 K-30 (EP-00)
- NLGI 0 / KP 0 K-30 (EP-0)
- NLGI 1 / KP 1 K-30 (EP-1)
- NLGI 2 / KP 2 K-30 (EP-2)
- NLGI 3 / KP 3 K-30 (EP-3)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- + Централизованные системы смазки грузовых автомобилей, автобусов и сельскохозяйственной техники. Индустриальное оборудование, где изготовитель требует применения продуктов с классом консистенции 000 по NLGI. Может применяться в централизованных системах смазки с малым сечением подающих трубопроводов.
- + OILWAY Grease EP-00 специально разработана для смазки закрытых редукторов. Также ее можно использовать в централизованных системах смазки шасси, когда для этих целей рекомендуется смазка с классом консистенции 00 по NLGI.
- + OILWAY Grease EP-0, EP-1 наилучшим образом подходят для централизованных систем смазки.
- + OILWAY Grease EP-2, EP-3 используются в качестве универсальных смазок для индустриального оборудования и автомобилей. Смазка OILWAY Grease EP-3 имеет полутвердую консистенцию и особенно рекомендуется для применения там, где требуется максимальная защита от проникновения воды или твердых загрязняющих примесей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Эффективный пакет EP-присадок на основе соединений фосфора и серы предотвращает преждевременный износ механизмов даже при сильных нагрузках.
- + Превосходная антиокислительная стабильность даже при повышенных температурах и в условиях высоких нагрузок и давлений.
- + Высокая механическая стабильность в условиях пульсирующих нагрузок и вибраций препятствует чрезмерному размягчению смазки, что ухудшает смазывающие свойства.
- + Сохраняют превосходные защитные свойства в условиях повышенной влажности, имеют отличные гидролитические свойства и хорошо противостоят вымыванию водой, благодаря чему увеличивая срок эксплуатации подшипников и интервалы замены смазки.
- + Многофункциональные возможности смазок OILWAY Grease EP позволяют использовать их в различных узлах промышленного оборудования и транспорта, что ведет к сокращению количества сервисных продуктов и снижает риск неправильного применения.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для высоконагруженных подшипников колес легковых и коммерческих автомобилей, магистральных грузовиков и автобусов, оборудованных дисковыми тормозными системами и испытывающих воздействие высоких температур и ударных нагрузок.
- Промышленные подшипники скольжения и роликовые подшипники.
- Для антифрикционных подшипников с длительным сроком службы, используемых в строительных механизмах и промышленном оборудовании, где требуется универсальная смазка с EP-присадками и повышенной устойчивостью к воздействию воды.
- Сельскохозяйственная, карьерная и прочая внедорожная техника.
- Централизованные системы смазки.



ТАБЛИЦА АНАЛОГОВ

OILWAY	SHELL	MOBIL
• Grease EP-3	• Gadus S2 V100 3	• Mobilux EP 3
• Grease EP-2	• Gadus S2 V100 2	• Mobilux EP 2
• Grease EP-1	• Gadus S2 V100 1	• Mobilux EP 1
• Grease EP-0	• Gadus S2 V100 0	• Mobilux EP 0
• Grease EP-00	• Gadus S2 V100 00	• Mobilux EP 00
• Grease EP-000	• Gadus S2 V100 000	• Mobilux EP 000

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	OILWAY GREASE EP-000	OILWAY GREASE EP-00	OILWAY GREASE EP-0	OILWAY GREASE EP-1	OILWAY GREASE EP-2	OILWAY GREASE EP-3
Температура каплевания, °C	-	-	-	181	195	198
Пенетрация при 25 °C с перемешиванием, 60 двойных тактов, 10 ⁻¹ мм	445-475	400-430	355-385	310-340	265-295	220-250
Коллоидная стабильность, % выделенного масла	-	-	-	23,1	14,3	11,4
Трибологические характеристики на ЧШМ:						
- нагрузка сваривания (P _с), Н (кгс)	2800	2800	2800	2800	2800	2800
- показатель износа (D _и), мм	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Вымываемость водой, потеря веса при 79 °C, %	9,9	9,9	9,9	9,4	9,8	9,7
Кинематическая вязкость базового масла при 40 °C, сСт	150	150	150	150	150	150



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения смазки Oilway не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания смазки на кожу. При работе со смазкой пользуйтесь защитными перчатками. При попадании смазки на кожу необходимо сразу смыть ее водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ



Избегать экстремальных температур.



Тару, упакованную в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.



Бочки желательно хранить в помещении.



Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.



Система менеджмента качества ООО «НЕФТЕСИНТЕЗ» сертифицирована по ISO 9001:2015

ООО «Нефлесинтез», г. Екатеринбург, Россия, 620135, пр-т Космонавтов, д. 98А
+7 (343) 344-31-85, www.neftesintes.ru

Данное техническое описание (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.

Техническое описание пластичных смазок. Версия 5. Апрель 2024г.