



Shell Spirax S6 ATF D971

Трансмиссионная жидкость для 9-ступенчатых автоматических трансмиссий последнего поколения производства Mercedes-Benz

Shell Spirax S6 ATF D971 - трансмиссионная жидкость премиум-класса для 9-ступенчатых трансмиссий последнего поколения производства Mercedes-Benz (9G-Tronic).

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Эксплуатационные качества, Отличительные черты и Преимущества

Shell Spirax S6 ATF D971 - трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач с превосходными эксплуатационными свойствами разработана на основе тщательно отобранных синтетических базовых масел и высокотехнологичных присадок.

Shell Spirax S6 ATF D971 обеспечивает:

- Высокую термоокислительную стабильность
- Отличную устойчивость к сдвиговым нагрузкам
- Превосходные эксплуатационные характеристики



- Shell Spirax S6 ATF D971 разработана для первичной и сервисной заливки 9-ступенчатых АКПП последнего поколения (9G-Tronic) легковых автомобилей Mercedes-Benz с целью оптимизации топливной экономичности.
- Shell Spirax S6 ATF D971 не следует использовать для 5- и 7-ступенчатых АКПП Mercedes-Benz предыдущего поколения, где требуется применение жидкостей с допусками MB 236.10, 236.12, 236.14 или 236.15.

Спецификации, Одобрения и Рекомендации

- Номер детали A0029890603
- Одобрено MB 236.17

Для полного списка одобрений и рекомендаций обратитесь, пожалуйста, в службу технической поддержки «Шелл».

Типичные физико-химические характеристики

Показатель	Метод	Shell Spirax S6 ATF D971
Кинематическая вязкость @40°C мм ² /с	ISO 3104	18.0
Кинематическая вязкость @100°C мм ² /с	ISO 3104	4.1
Динамическая вязкость по Брукфилду @-40 мПа*с	DIN 51398	4 500
Индекс вязкости	ISO 2909	132
Плотность @15°C кг/м ³	ISO 12185	822
Температура вспышки в открытом тигле (COC) °C	ISO 2592	212

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций «Шелл».

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда

▪ Здоровье и Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масло Shell Spirax S6 ATF D971 не представляет угрозы для здоровья или опасности для окружающей среды.

Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть водой с мылом.

Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта, который можно найти на сайте <http://www.epc.shell.com/>.

▪ Берегите природу

Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

Дополнительная информация

▪ Рекомендации

Рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя «Шелл».