



Прежнее название: Shell Alvania Grease WR

Shell Gadus S2 V220A 1.5

- Надежная защита
- Водостойкая
- Литиевая/Кальциевая

Многоцелевая пластичная смазка с отличными противозадирными свойствами и высокими эксплуатационными характеристиками

Пластичные смазки Shell Gadus S2 V220A - высококачественные многоцелевые смазки, производимые на основе смеси минеральных масел с высоким индексом вязкости и литиевым/кальциевым мылом в качестве загустителя. Рецепттура включает в себя противозадирные, противоизносные, антиокислительные и антикоррозионные присадки, повышающие эффективность смазки в различных областях применения.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Область Применения



- Тяжелонагруженные подшипники скольжения и качения, эксплуатируемые в условиях:
- вибрации
- большой нагрузки
- высоких температур
- ударных нагрузок
- наличия воды
- Возможность многоцелевого применения, в частности в секторе транспорта, где один продукт можно использовать и для ступичных подшипников, и для шасси легковых автомобилей, легкой и тяжелой коммерческой техники. Shell Gadus S2 V220A 1.5 также подходит для строительного оборудования, где смазка подвержена интенсивному вымыванию водой.
- Shell Gadus S2 V220A 1.5 специально разработана для применения в металлургическом оборудовании, которое подвергается воздействию воды, например стан горячей прокатки. Так же рекомендуется для централизованной системы смазки общего применения в металлургическом секторе.

Эксплуатационные качества, Отличительные черты и Преимущества

- **Превосходная механическая стабильность даже в условиях вибрации**
Сохранение констистенции смазки на протяжении длительного времени, даже в условиях сильной вибрации.
- **Антикоррозионные свойства**
Обеспечивают защиту от коррозии.
- **Увеличенный срок службы при средних температурах**
Увеличенные интервалы технического обслуживания снижают время простоя оборудования и потребление смазки. Результаты полевых испытаний подтверждены интервалы повторной смазки более 30 000 км, даже в таких ответственных узлах, как шарниры трансмиссий.
- **Хорошее отделение масла**
Эффективное смазывание и надежная защита.

Спецификации, Одобрения и Рекомендации

- ASTM D4950-08 LB
Для полного списка одобрений и рекомендаций обратитесь, пожалуйста, в службу технической поддержки «Шелл».

Типичные физико-химические характеристики

Показатель	Метод	Shell Gadus S2 V220A 1.5
Класс по NLGI		1.5
Цвет		Коричневый
Тип мыла		Литиевое/Кальциевое
Тип базового масла		Минеральное
Кинематическая вязкость	при 40°C сСт	IP 71 / ASTM D445 180
Кинематическая вязкость	при 100°C сСт	IP 71 / ASTM D445 16
Пенетрация после перемешивания	при 25°C 0.1 мм	IP 50 / ASTM D217 305
Температура каплепадения	°C	IP 396 175

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации «Шелл».

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда

■ Здоровье и Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения Shell Gadus S2 V220A не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.

Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть его водой с мылом.

Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта, который можно получить у представителя «Шелл».

■ Берегите природу

Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

Дополнительная информация

■ Диапазон рабочих температур

Shell Gadus S2 V220A рекомендуется применять для смазывания подшипников, работающих в тяжелых условиях и при высоких частотах вращения, вплоть до максимальных, при температурах от -20°C до 130°C (максимально до 140°C).

■ Рекомендации

Рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя фирмы «Шелл».