

MC-20

SAE 50

API CB



ОПИСАНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло без присадок для дизелей, установленных на наземной технике и работающих на малосернистом топливе.

Рекомендуется для применения в мотокомпрессорах газоперекачивающих агрегатов, судовых, тепловозных и стационарных дизелей типа 12ЧН 18/20.

Внимание! Использовать только для наземной техники.

ВИД ФАСОВКИ:

- 20 л
- 216,5 л (180 кг)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Имеет высокую термическую и термоокислительную стабильность, надежные противоизносные свойства.
- + Обладает малой эмульгируемостью с водой, хорошо отделяет нерастворимые загрязнения и воду при сепарации.
- + Препятствует образованию пены, сохраняя прочность смазывающей масляной пленки.
- + Характеризуется малой летучестью и низким расходом на угар.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ

МС-20

Вязкость кинематическая,
при 100 °С, мм²/с

20,83

Температура вспышки
в открытом тигле, °С

269

Температура застывания, °С

-18

Плотность при 20 °С, кг/м³

893

Индекс вязкости

92

Зольность сульфатная, %

0,003

Коксуемость, %

0,24

Кислотное число, мг КОН/г

0,03



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.