

ФИОЛ-2

ЛИТИЕВАЯ ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОПИСАНИЕ

Многоцелевая смазка ФИОЛ-2 изготавливается на основе смеси минеральных масел, загущенной литиевым мылом 12-оксистеариновой кислоты, с добавлением антиокислительной и вязкостной присадки. Работоспособна при температуре от -40 °C до +120 °C.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Очень водостойкая смазка с отличными противокоррозионными свойствами.
- + Имеет высокие коллоидную, химическую и механическую стабильность.
- + Хорошая морозостойкость.



ВИД ФАСОВКИ:

- 21 кг

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН РАБОТЫ:

- -40...+120 °C

ПРИМЕНЕНИЕ

- Применяется в подшипниках качения и скольжения, зубчатых передачах промышленных машин и механизмов, передачах станков, конвейеров и других аналогичных устройств, работающих при малых и средних нагрузках.



ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ

ФИОЛ-2

Предел прочности
при 80 °С, Па

220

Температура
каплепадения, °С

193

Коллоидная стабильность,
% выделенного масла

15,3

Пенетрация при 25 °С с
перемешиванием, 10⁻¹ мм

270



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.