

МАСЛО-МЯГЧИТЕЛЬ ПМ



ОПИСАНИЕ

Масло-мягчитель для резинотехнической промышленности на основе малосернистых нефтей, подвергнутых глубокой селективной очистке, удалению парафинсодержащих соединений и гидравлическому очищению.

ВИД ФАСОВКИ:

- 216,5 л (180 кг)

ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначено для применения в производстве резинового сырья для шинной промышленности и резинотехнических изделий широкого ассортимента и разнообразного назначения.

БАЗОВАЯ ОСНОВА:

- Минеральная

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ

МАСЛО-МЯГЧИТЕЛЬ ПМ

Вязкость кинематическая
при 100 °С, мм²/с:

5,5

Температура вспышки
в открытом тигле, °С

220

Температура застывания, °С

-16

Плотность при 15 °С, кг/м³

860

Цвет, ед. ЦНТ

1

Анилиновая точка, °С

98



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.