

M-4₃/14Д

SAE 10W-40

API SG/CD



ОПИСАНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ

Универсальное моторное масло для смазывания высокофорсированных автомобильных бензиновых и дизельных двигателей с наддувом.

ВИД ФАСОВКИ:

- 216,5 л (180 кг)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Отлично защищает двигатель при экстремальных режимах работы.
- + Способствует легкому и безопасному пуску двигателя зимой и в северных регионах России.

СЕЗОН:

- Все сезоны

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ

М-4_з/14Д

Вязкость кинематическая
при 100 °С, мм²/с:

14,14

Температура вспышки
в открытом тигле, °С

196

Температура застывания, °С

-45

Плотность при 20 °С, кг/м³

879

Индекс вязкости

173

Зольность сульфатная, %

1,37

Щелочное число, мг КОН/г

10,38



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.