



Shell Helix Ultra SP 0W-20

Полностью синтетическое моторное масло - Улучшенная технология «Шелл» для высокоэффективных двигателей

Shell Helix Ultra SP создано по уникальной технологии «Шелл» с использованием специально разработанного комплекса моюще-диспергирующих присадок, помогая двигателю работать на полную мощность вплоть до следующей замены масла и защищая его от отложений и износа, а также уменьшает трение между деталями двигателя для обеспечения повышенной экономии топлива.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Область Применения

Полностью синтетическое моторное масло Shell Helix Ultra обеспечивает максимальную защиту двигателя при самых высоких и самых низких температурах окружающей среды, а также при крайне тяжелых дорожных условиях. Использование улучшенной технологии "Шелл", совместимой с системами очистки от выхлопных газов, помогает очистить катализаторы бензиновых двигателей и сохранить чистоту сажевых фильтров дизельных двигателей, а также защитить их от зольных отложений, которые могут блокировать систему отчистки от выхлопных газов и привести к снижению эффективности работы двигателя.

- Shell Helix Ultra SP 0W-20 подходит для применения в современных бензиновых двигателях, дизельных двигателях с сажевым фильтром и газовых двигателях.
- Shell Helix Ultra SP 0W-20 также подходит для автомобилей, где используются масла с вязкостью SAE 5W-20, обеспечивая улучшенную защиту двигателя и топливную экономичность.

Спецификации, Одобрения и Рекомендации

- ACEA C5
- API SP

Рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя «Шелл».

Типичные физико-химические характеристики

Показатель			Метод	Shell Helix Ultra SP 0W-20
Кинематическая вязкость	@100°C	сСт	ASTM D445	8.0
Кинематическая вязкость	@40°C	сСт	ASTM D445	42.1
Плотность	@15°C	кг/м³	ASTM D4052	836
Температура вспышки		°C	ASTM D92	222
Температура застывания		°C	ASTM D97	-54

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций «Шелл».

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда

Здоровье и Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения данный продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.

Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть водой с мылом.

Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта, который можно получить у представителя "Шелл".

▪ **Берегите природу**

Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.