

ТСП-15К (ТМ-3-18)

SAE 80W-90

API GL-3



ОПИСАНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ

Трансмиссионное масло, единое для коробки передач и главной передачи (двухступенчатый редуктор с цилиндрическими и спирально-коническими зубчатыми колесами) автомобилей КамАЗ, КрАЗ, Урал и других грузовых автомобилей, работающих в умеренно жестких условиях.

Может применяться для смазывания цилиндрических, конических и спирально-конических передач и агрегатов трансмиссий тракторов, сельскохозяйственной и строительно-дорожной техники.

ВИД ФАСОВКИ:

- 5 л
- 20 л
- 216,5 л (180 кг)

СЕЗОН:

- Все сезоны

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Обладает хорошими низкотемпературными и антиокислительными свойствами.
- + Сохраняет рабочие характеристики при длительной эксплуатации.
- + Предотвращает образование высокотемпературных отложений, надежно защищает детали трансмиссий от коррозии и износа.
- + Препятствует пенообразованию, обеспечивая прочность смазывающей масляной пленки.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ

ТСП-15К

Вязкость кинематическая
при 100 °С, мм²/с

15,27

Вязкость динамическая
при -15 °С, Па·с

72

Температура вспышки
в открытом тигле, °С

192

Температура застывания, °С

-25

Плотность при 20 °С, кг/м³

891

Трибологические характеристики
при температуре 20±5 °С на ЧШМ:

- индекс задира (I_z), Н (кгс)

543

- нагрузка сваривания (P_c), Н (кгс)

3510

- показатель износа ($D_{и}$) при
осевой нагрузке 392 Н, 1 час, мм

0,46



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.