



# Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-20

WITH  
**Shell**  
**PUREPLUS**  
**TECHNOLOGY**

Полностью синтетическое моторное масло создано, чтобы соответствовать особым требованиям производителей двигателей



Разработано, чтобы соответствовать возрастающим требованиям производителей современных двигателей таких как Audi, VW и Porsche.

## Proud Drivers Choose Shell Helix

### Эксплуатационные качества, Отличительные черты и Преимущества

Этот продукт окрашен в зеленый цвет, чтобы лучше его идентифицировать среди других продуктов на станции технического обслуживания.

### Область Применения

Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-20 соответствует технически сложной спецификации VW 508.00/509.00 для бензиновых и дизельных двигателей.

### Спецификации, Одобрения и Рекомендации

- ACEA C5
- API SN
- VW Standard 508.00, 509.00
- Porsche C20

Для того, чтобы найти подходящий для Вас продукт Shell Helix, воспользуйтесь сервисом Shell LubeMatch на веб-сайте <http://lubematch.Shell.com>

Рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя «Шелл».

### Типичные физико-химические характеристики

| Показатель                            | Метод      | Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-20 |
|---------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
| Кинематическая вязкость @100°C cСт    | ASTM D445  | 7.80                                      |
| Кинематическая вязкость @40°C cСт     | ASTM D445  | 38.40                                     |
| Индекс вязкости                       | ASTM D2270 | 181                                       |
| Динамическая вязкость (MRV) @-40°C cP | ASTM D4684 | 10 000                                    |
| Плотность кг/м³                       | ASTM D4052 | 832.2                                     |
| Температура вспышки °C                | ASTM D92   | 228                                       |
| Температура застывания °C             | ASTM D97   | -42                                       |

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций «Шелл».

### Здоровье, Безопасность и Окружающая среда

#### Здоровье и Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения этот продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.

Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными рукавицами/перчатками. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть водой с мылом.

Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта, который можно найти на сайте: <https://www.epc.shell.com>

▪ **Берегите природу**

Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водомы.