

MAX RESTART 100 000

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СУПЕРКОМПЛЕКС
ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С ПРОБЕГОМ
БОЛЕЕ 100 000 КМ

СОСТАВ

Базовое синтетическое масло премиум-класса, органические модификаторы трения, антифрикционная, противоизносная и антиокислительная добавки.

ОПИСАНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ

Комплекс Max Restart 100 000 предназначен для восстановления и обеспечения активной защиты дизельных двигателей грузовых автомобилей и спецтехники.



ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ

- + Восстановление компрессии и давления.
- + Снижение шума и вибрации в двигателе за счет стойкой масляной пленки.
- + Активная защита деталей двигателя от нагрузок и перегрева.
- + Минимизация образования нагара и лаковых отложений.
- + Улучшение смазывающих свойств масла и трибологических характеристик узлов двигателя.
- + Нейтрализация последствий использования низкокачественного топлива.
- + Повышение ресурса, мощности и приемистости двигателя.
- + Возрастание устойчивости топлива к детонации.
- + Сокращение расхода топлива до 7%.



ВИД ФАСОВКИ:

- 500 мл

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

- Моющие и диспергирующие свойства комплекса Max Restart 100 000 позволяют эффективно очищать топливную систему и поршневую группу двигателя от продуктов сгорания – нагара, шлаков, кокса и т. д. Благодаря особым активным элементам, осадки размельчаются до состояния, при котором они способны задерживаться фильтрами и выводиться из системы.
- Высокоэффективный органический модификатор трения (PFMs) образует плотные слои на поверхностях, предотвращая прямой контакт между двумя трущимися поверхностями и смягчая трение и износ.
- За счет выравнивания поверхностей и создания на поверхностях трения более плотного слоя моторного масла увеличивается гидроплотность цилиндропоршневой группы, что приводит к восстановлению компрессии вплоть до номинальных значений завода-изготовителя. Увеличение компрессии, в свою очередь, восстанавливает до нормы подачу воздуха в цилиндры и снижает прорыв рабочих газов в картер. Это приводит к нормальному протеканию рабочего процесса, восстановлению мощности, приемистости и к снижению расхода топлива.
- Инновационный модификатор вязкости повышает индекс вязкости моторных масел.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА

- Один флакон рассчитан на 10-20 литров масла.
- Рекомендуемая дозировка: 100 мл комплекса на каждые 2-4 литра масла.
- Допустимо применение комплекса в любой момент эксплуатации.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Температура состава перед применением должна быть не ниже +25 °C.
2. Флакон встряхнуть. Вылить его содержимое в масляную горловину прогретого двигателя.
3. Сразу после добавления состава необходимо совершить поездку на автомобиле в течение 20– 25 минут в режиме штатной эксплуатации.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения присадки Oilway не представляют угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания присадки на кожу. При работе с присадкой пользуйтесь защитными рукавицами/перчатками. При попадании присадки на кожу ее необходимо сразу смыть водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ



Избегать экстремальных температур.



Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.



Система менеджмента качества ООО «НЕФТЕСИНТЕЗ» сертифицирована по ISO 9001:2015

ООО «Нефтесинтез», г. Екатеринбург, Россия, 620135, пр-т Космонавтов, д. 98 А
8 (343) 344-31-85, www.neftesintes.ru