



Shell Motor Oil 10W-40

Моторное масло на основе синтетической технологии - обеспечивает надежную защиту двигателя

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Область Применения

Моторное масло Shell Motor Oil 10W-40 может быть использовано как для бензиновых, так и для дизельных двигателей, требующих соответствия стандартам API SL/CF.

Спецификации, Одобрения и Рекомендации

■ API SL/CF

Для получения полного списка одобрений и рекомендаций обратитесь, пожалуйста, в службу технической поддержки «Шелл».

Типичные физико-химические характеристики

Показатель			Метод	Shell Motor Oil 10W-40
Кинематическая вязкость	@100°C	сСт	ASTM D445	14.3
Кинематическая вязкость	@40°C	сСт	ASTM D445	94.8
Плотность	@15°C	кг/м	ASTM D4052	874
Температура вспышки		°C	ASTM D93	210
Индекс вязкости			ASTM D2270	155
Температура застывания		°C	ASTM D97	-33
Вязкость CCS	@-25°C	сП	ASTM D5293	6470

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций «Шелл».

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда

■ Здоровье и Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения Shell Motor Oil 10W-40 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.

Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками. При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом.

Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта, который можно найти на www.epc.shell.com.

■ Берегите природу

Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

Дополнительная информация

■ Рекомендации

Рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя фирмы «Шелл».