

## AGROTEC STOU MC PRO SAE 10W-40

СВЕРХЭФФЕКТИВНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ  
ТРАНСМИССИОННО-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО  
(STOU / MFO) ПОСЛЕДНЕГО  
ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  
МАШИН.

### ОПИСАНИЕ

AGROTEC STOU MC PRO SAE 10W-40 – это сверхмощное multifunctionальное (STOU/MFO) масло класса SPHD (super-high-performance-diesel) Производятся на 100% из базовых масел 3 группы (HC Synthetic) без минеральных масел 1 и 2 группы и новейшего пакета присадок, для двигателей, трансмиссий, коробок передач, тормозных и гидравлических систем самой современной сельскохозяйственной и строительной техники.

Максимальная защита и производительность вашего двигателя с нашим продуктом, который не имеет равных на рынке.



### ВИД ФАСОВКИ:

- 20 л
- 216,5 л (180 кг)

### БАЗОВАЯ ОСНОВА:

- Синтетическая

### СЕЗОН:

- Все сезоны

### СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- SAE J300: SAE 10W-40
- ACEA E7(E5/E3), E4
- API CI-4, API GL-3/GL-4/API GL5 в тракторах\*
- DEUTZ DQC III-05
- SAE J306: SAE 75W-90
- MAN 3275
- AFNOR NFE 48603 HV,
- ALLISON C-4
- CASE MS 1207, 1209, 1210, 1230,
- CNH MAT 3505, 3509, 3525, 3526
- DIN 51524-3: HVLP (-D)
- FNHA 2C-200.00, 201.00
- FORD M2C48-C3, M2C86-B,
- M2C134-D, M2C159-B/C
- John Deere JDM J20C
- New Holland 82009201/2/3
- NH030C, NH330G, HN330H,
- NH410B, NH420A, NH526C
- Massey Ferguson CMS M 1145
- (1135/1139/1143/1144)
- ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 06F, 06L, 07B

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Всесезонное универсальное применение (двигатель, трансмиссия, гидравлика)
- + Быстрая циркуляция и отличное смазывание всех важнейших компонентов
- + Совместим с другими моторными и трансмиссионными маслами по той же спецификации
- + Низкое потребление масла
- + Защита от отложений
- + Высокая стабильность

## ПРИМЕНЕНИЕ

- AGROTEC STOU MC PRO SAE 10W-40 обеспечивает полные сервисные интервалы, предусмотренные на моторных маслах высшего качества, и в отличие от большинства тракторных масел класса STOU, не требует более частой замены.
- AGROTEC STOU MC PRO SAE 10W-40 используется также в трансмиссиях, коробках передач, гидравлических и тормозных системах (в т.ч. с мокрыми тормозами). Специально подобранные базовое масло и пакет присадок обеспечивает соответствие заявленным характеристиками и бесшумную работу на протяжении всего предусмотренного периода эксплуатации.
- Коробки передач и трансмиссионно-гидравлические системы в сельскохозяйственной технике с высоконагруженными двигателями, для которых рекомендованы масла классов SAE 15W-30, 15W-40, 10W-30, 10W-40 могут быть переведены на AGROTEC STOU MC PRO SAE 10W-40.
- Трансмиссии, где рекомендованы масла SAE 75W-90 и API GL4, также могут быть переведены на AGROTEC STOU MC PRO SAE 10W-40. Механические коробки передач, имеющие рекомендации по обслуживанию SAE 80W-90 и API GL4, также можно использовать с AGROTEC STOU MC PRO SAE 10W-40. Трактора, работающие на универсальных жидкостях могут быть полностью переведены на AGROTEC STOU MC PRO SAE 10W-40.



## ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ПОКАЗАТЕЛИ                                                           | МЕТОД<br>ИСПЫТАНИЙ | AGROTEC STOU<br>MC PRO<br>SAE 10W-40 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Вязкость кинематическая<br>при 40 °С, мм²/с                          | ASTM D 445         | 107                                  |
| Вязкость кинематическая<br>при 100 °С, мм²/с                         | ASTM D 445         | 14,7                                 |
| Температура вспышки<br>в открытом тигле, °С                          | ASTM D 92          | 238                                  |
| Температура застывания, °С                                           | ASTM D 97          | -42                                  |
| Плотность при 15 °С, кг/м³                                           | ASTM D 1298        | 855                                  |
| Индекс вязкости                                                      | ASTM D 2270        | 145                                  |
| Зольность сульфатная, %                                              | ASTM D 874         | 1,0                                  |
| Щелочное число, мг КОН/г                                             | ASTM D 2896        | 9.3                                  |
| Склонность к пенообразованию/<br>стабильности пены, см³, не<br>более | ASTM D 892         |                                      |
| - при 24 °С, пена/стабильность                                       |                    | 10                                   |
| - при 94 °С, пена/стабильность                                       |                    | 15                                   |
| - при 24 °С, после 94 °С пена/<br>стабильность                       |                    | 10                                   |



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.

## ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

## ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла Oilway не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть его водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

## ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ



Избегать экстремальных температур.



Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.



Бочки желательно хранить в помещении.



Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.



Система менеджмента качества ООО «НЕФТЕСИНТЕЗ» сертифицирована по ISO 9001:2015

ООО «Нефлесинтез», г. Екатеринбург, Россия, 620135, пр-т Космонавтов, д. 98 А  
**8 (343) 344-31-85, [www.neftesintes.ru](http://www.neftesintes.ru)**

Данное техническое описание (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.

Техническое описание смазочных материалов. Версия 1. Июнь 2023 г.