

MAX DRIVE

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СУПЕРКОМПЛЕКС
ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ

СОСТАВ

Базовое синтетическое масло, органические модификаторы трения, антифрикционная, противоизносная и моющая добавки.

ВИД ФАСОВКИ:

- 500 мл



ОПИСАНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ

Max Drive - уникальный комплекс присадок и добавок, разработанный с применением инновационных молекулярных технологий, которые обеспечивают новый уровень защиты, надежности и экономичности всех типов бензиновых двигателей.

Предназначен для продления ресурса и улучшения работы моторного масла за счет существенного снижения трения, увеличения выходной мощности и экономии топлива.



ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ

- + Уменьшение трения до 50% между соприкасающимися частями в двигателе.
- + Улучшение окислительной стабильности моторного масла, позволяющей двигателю работать при более высокой температуре.
- + Увеличение ресурса двигателя и межремонтного периода.
- + Комплекс полностью проходит через масляный фильтр, не образуя отложений в двигателе.
- + Сокращение расхода топлива до 7%.
- + Минимизация образования нагара и лаковых отложений.
- + Снижение шума и вибрации в двигателе за счет стойкой масляной пленки.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

- Инновационный органический модификатор трения (PFMs) состоит из молекул, которые имеют полярную группу и растворимую в масле основную цепь. Полярный сегмент связывается с полярной металлической или керамической поверхностью, в то время как неполярный блок проникает в масло и образует плотные монослои или толстые прореагировавшие вязкие слои, предотвращая, таким образом, прямой контакт между двумя скользящими поверхностями и смягчая трение и износ.
- Образуя дополнительную защитную пленку, модификатор PFMs уменьшает расход присадок в масле, а также генерирует противоизносные пленки ZDDP оптимальной толщины, увеличивая тем самым срок работы масла.
- Элементы нанокерамики, входящие в состав комплекса Max Drive, повышают защищенность пар трения в экстремальных режимах при разрушении масляной пленки.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА

- Один флакон рассчитан на 10-20 литров масла.
- Рекомендуемая дозировка: 100 мл комплекса на каждые 2-4 литра масла.
- Допустимо применение комплекса в любой момент эксплуатации.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Температура состава перед применением должна быть не ниже +25 °С.
2. Флакон встряхнуть. Вылить его содержимое в масляную горловину прогретого двигателя.
3. Запустить двигатель и обеспечить его работу на холостом ходу 3–5 минут.
4. Дальнейшая эксплуатация автомобиля — в штатном режиме.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения присадки Oilway не представляют угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания присадки на кожу. При работе с присадкой пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании присадки на кожу ее необходимо сразу смыть водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ



Избегать экстремальных температур.



Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.



Система менеджмента качества ООО «НЕФТЕСИНТЕЗ» сертифицирована по ISO 9001:2015

ООО «Нефлесинтез», г. Екатеринбург, Россия, 620135, пр-т Космонавтов, д. 98 А
8 (343) 344-31-85, www.neftesintes.ru