

OILWAY QX DYNAMIC CNG/LNG LA PAO

SAE 5W-30, 10W-40, 15W-40

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА
С УВЕЛИЧЕННЫМ ИНТЕРВАЛОМ ЗАМЕНЫ
ДЛЯ ТЕХНИКИ, РАБОТАЮЩЕЙ
НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ, ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ
ИЛИ БЕНЗИНЕ

ОПИСАНИЕ

Инновационное улучшенное моторное масло OILWAY QX DYNAMIC CNG/LNG LA PAO для двигателей, работающих на природном газе, обеспечивает длительный интервал замены и надежную защиту.

Специально разработано для использования в мобильной технике и смешанных автопарках (двигатели на разных типах топлива). Оно рекомендовано для применений, где требуются масла, отвечающие спецификации Cummins CES 20092 и полностью совместимо со спецификацией CES 20085.

Улучшенная рецептура OILWAY QX DYNAMIC CNG/LNG LA PAO содержит больше PAO-масел и модификатор вязкости последнего поколения с 3D-звёздной структурой (эффект объёмной полимеризации), что гарантирует масляной плёнке исключительную стойкость к термической и механической деструкции.

OILWAY QX DYNAMIC CNG/LNG LA PAO обеспечивает: оптимальную работу двигателя, длительный интервал замены масла, легкий пуск при холодной погоде и надежную защиту при высоких температурах эксплуатации. Все это значительно снижает расходы на техническое обслуживание ходовой части.



ВИД ФАСОВКИ:

- 216,5 л (180 кг)

БАЗОВАЯ ОСНОВА:

- PAO-синтетическая

СЕЗОН:

- Все сезоны

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- DETROIT 93K216
- CUMMINS CES 20085, CES 20086, CES 20092
- API CK-4

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Увеличение интервала замены масла сводит к минимуму простой, расходы на техническое обслуживание и воздействие на окружающую среду.
- + Идеальное решение для парка техники, в котором используются различные типы двигателей, работающих на сжатом или сжиженном природном газе, дизельном топливе или бензине. Это решение позволяет упростить складской учет и снизить риск неправильного применения продукта.
- + Базовые масла высочайшего качества, совмещенные с уникальными присадками, способствуют снижению уровня шлама и отложений в двигателе, гарантируя его отличное состояние на протяжении всего срока эксплуатации.
- + Базовые масла с высоким индексом вязкости и 3D-модификатором вязкости высокой механической устойчивости поддерживают прочность масляной пленки и стабильное давление масла. Это значительно снижает износ двигателя в условиях жесткой эксплуатации.
- + Высокое щелочное число поддерживает эффективный уровень pH, защищая двигатель от коррозии и кислотной деструкции. Уменьшает образование высокотемпературных отложений шлама и продуктов сгорания в двигателе.
- + Превосходная прокачиваемость при низкой температуре гарантирует надежную защиту двигателя при холодном пуске.
- + Содержание золы в масле оптимизировано для разных условий эксплуатации двигателя.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для двигателей, работающих на природном газе, дизельном топливе или бензине, которым необходима надежная защита от износа.
- Рекомендуются для применений, где требуются масла, отвечающие спецификации Cummins CES 20092, CES 20086 и полностью совместимо со спецификацией CES 20085.
- Подходят для использования в дизельных двигателях – включая легковые автомобили и грузовые автомобили разного размера – при соблюдении спецификаций API CK-4, CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4 или предыдущих стандартов.



ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	OILWAY QX DYNAMIC CNG/LNG LA PAO SAE 5W-30	OILWAY QX DYNAMIC CNG/LNG LA PAO SAE 10W-40	OILWAY QX DYNAMIC CNG/LNG LA PAO SAE 15W-40
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с	ГОСТ 33	11,6	15,4	15,2
Вязкость динамическая, мПа•с	ASTM D 2602	при -30 °С: 5530	5800	5920
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	230	238	240
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-46	-45	-40
Плотность при 15 °С, кг/м³	ГОСТ 3900	856	852	850
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	155	158	155
Зольность с сульфатная, %	ASTM D 874	0,9	0,9	0,9
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	9,0	9,0	9,0
Испаряемость по НОАК, %	ASTM D 5800	10,6	9,2	9,5



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла Oilway не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть его водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ



Избегать экстремальных температур.



Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.



Бочки желательно хранить в помещении.



Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.



Система менеджмента качества ООО ТД «Нефтесинтез» сертифицирована по ISO 9001:2015

ООО ТД «Нефтесинтез», 620135, Россия, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 98 А, оф. 204,
тел: +7 (343) 344-31-85, www.oilway-lubricants.ru

Данное техническое описание (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.

Техническое описание смазочных материалов. Версия 1. Июль 2025 г.